

Java 试题 1

一、选择题(共 10 题, 每题 5 分, 共 50 分。多选题选不全或选错都不得分。)

1. 以代码运行结果是()。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    String str1 = null;  
    String str2 = "";  
    System.out.println(str1==str2);  
    System.out.println(str1.equals(str2));  
}
```

- A) false
true
- B) false
false
- C) 编译出错
- D) 先输出 false, 然后报错

2. 以下代码运行输出是()

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    String str1 = "1,2,3";  
    String str2 = "3,2,1";  
    String arr1[] = str1.split(",");  
    String arr2[] = str2.split(",");  
    for(int i=0;i<arr1.length;i++){  
        String tmpStr1 = arr1[i];  
        for(int j=0;j<arr2.length;j++){  
            String tmpStr2 = arr2[j];  
            if(!tmpStr1.equals(tmpStr2)){  
                System.out.println(tmpStr1+" not equal "+tmpStr2);  
                break;  
            }  
        }  
    }  
}
```

- A) 1 not equal 3
2 not equal 3
3 not equal 2
- B) 1 not equal 3
- C) 1 not equal 3
2 not equal 3
- D) 1 not equal 2

3. 现有 String str = "1.1"; 以下哪些方法可以将 str 转化成 Double()

- A) Double.valueOf(str);
- B) (Double)str;
- C) Double.parseDouble(str);
- D) new Double(str);

4. 以下代码输出的结果是()

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    String str = "abc";  
    String result =  
str.indexOf("a")>0?"1":str.indexOf("ab")>0?"2":str.indexOf("abc")==0?"3":"4";  
    System.out.println(result);  
}
```

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

5. 以下 js 的运行结果是()

```
<script type="text/javascript">  
fun(1,2);  
function fun() {  
    alert(0);  
}  
function fun(a) {  
    alert(a);  
}  
function fun(a,b) {  
    alert(b);  
}  
function fun(a,b,c) {  
    alert(c);  
}  
</script>
```

- A) 页面脚本报错
- B) 页面弹出 2
- C) 页面弹出 0
- D) 页面弹出 undefind

6. 以下哪些 js 代码可以刷新当前页面()

- A) window.location.href=window.location.href;

- B) window.reload();
- C) document.reload();
- D) window.location.reload();

7. 以下哪些关于 jquery 的语法是正确的 ()

- A) \$("#name").val("123");
- B) \$("# name ").value="123";
- C) \$(' [name=name] :selected');
- D) \$(' .active');

8. 以下()添加到 ComputerBook 中不会出错

```
class Book{
protected int getPrice() {
return 30;
}
}
public class ComputerBook extends Book{
}
A) protected float getPrice() {}
B) protected int getPrice(int page) {}
C) int getPrice() {}
D) public int getPrice() {return 10;}
```

9. 以下代码, 描述正确的有()

```
interface IDemo{
public static final String name; 1
void print(); 2
public void getInfo(); 3
}
abstract class Person implements IDemo{ 4
public void print() {
}
}
A) 第 1 行错误, 没有给变量赋值
B) 第 2 行错误, 方法没有修饰符
C) 第 4 行错误, 没有实现接口的全部方法
D) 第 3 行错误, 没有方法的实现
```

10. having , where , group by 的正确执行顺序是 ()

- A、having, where, group by

B、group by, having, where

C、where, having, group by

D、where ,group by, having

二、判断题(共 4 题，每题 5 分，共 20 分。)

1、存储过程 pro 有两个参数，第一个为输入参数，第二个为输出参数。那么在 java 代码中的调用方式是 CallableStatement cst=con.prepareStatement(“{call pro(?,?)}”); _____()

2、访问修饰符作用范围由大到小是 public-protected-default-private。 _____()

3、HashMap put 重复的键会报错。 _____()

4、md5 是一种被广泛使用的密码散列函数，在不同的语言中具有相同的加解密算法。
_____ ()

5、java 中可以通过.length()方法获取数组长度。 _____()

三、简答题(共 3 题，每题 10 分，共 30 分。)

1、请根据自己做过的 jsp 项目描述一个数据列表从数据库到页面展示的整个过程。

2、系统中性能优化通常用到哪些方法?

3、在不知道 Map 中的任何键与值的情况下如何快速得获得 Map 中得所有值。

答题卡

姓名_____

答题后请将答案写在此答题卡上

一、选择题

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

二、判断题

三、简答题